



NSTシックブレード




スタンダード



ワイド



スリム



NSTシックブレードは、セメント系下地調整材のような固い塗膜をセメント溶解剥離剤「NSTセメントリソルバー」を塗布含侵溶解させ、効率的にセメント系下地調整材を除去するために開発されました。

特徴

1 市販のマルチツールスターロック機構を有する工具に装着可能です。

2 研削切断目的の市販ブレードより厚く強度を持たせていますので、力を入れた研削作業でのブレード破損が少なく、摩耗後も接点角度を変えながら継続使用が可能です。



左がNSTシックブレード、
右がマルチツール用市販ブレード



シックブレード装着状態の
マルチツール

3 スターロック機構同様の装着角度が調整可能です。

4 NSTセメントリソルバー併用により、セメント系塗膜を溶解させながら湿潤状態で除去が可能です。



株式会社エヌエステック



株式会社テクノエコ

NSTシックブレード 使用上のご注意

ご使用前に下記の事項を必ずお読みになり、
指示に従って安全に正しくご使用ください。正しく使用しないと、
NSTシックブレードの破片や切削屑などの飛散により、
怪我や事故の原因になります。

警 告

- ご使用される電動工具の取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくご使用してください。
- 作業される場合には、保護メガネ・耳栓・防塵マスク・安全靴・皮手袋などの保護具を必ず着用してください。
- 表示された用途以外にはご使用しないでください。
- ご使用前に**NSTシックブレード**に割れ・欠け等の異常の無いことをご確認ください。
- ご使用中は**NSTシックブレード**に直接触れないでください。
- NSTシックブレード**を交換する際には、必ず電動工具本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから外してから交換してください。
- NSTシックブレードは、電動工具の取り扱い説明書に従って確実に取り付けてください。**
- ご使用後は、お子様が取り出せない場所に保管してください。

製 造



株式会社エヌエステック

〒511-0808
三重県桑名市下深谷部345-11
TEL. 0594-29-1087
FAX. 0594-29-1070
<https://nstech.jp/>



開発・発売



株式会社テクノエコ

〒467-0835
名古屋市瑞穂区井戸田町4-72 URBAN Coh205
TEL. 052-846-5551 FAX. 052-846-5552
Email: info@techonoeco-nagoya.jp

販売代理店